







MARTELLLO IDRAULICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	um	MH 50 S	MH 90 S	MH 160 S	MH 250 S	MH 350 S	MH 550 S	
Portata olio min-max	lt/min	15 - 20	20 - 40	30 - 50	40 - 60	55 - 80	80 - 110	
Pressione olio min-max	bar	130 - 150	80 - 120				90 - 130	
Peso dotazione standard	kg	60	100	180	250	370	505	
Utensile	Ø mm	36	48	54	68	78	82	
Contropressione su martello	bar	25	30	25		30		
Energia di battuta	joule	100 - 122	150 - 130	240 - 360	450 - 600	600 - 820	650 - 1000	
Numero colpi al minuto		1000 - 1350	800 - 1200		650 - 950	600 - 900	700 - 950	
 ton	---	---	1,3 - 1,8	1,8 - 2,6	2,6 - 3,7	3,7 - 4,8	---	
 retroescavatore ton	---	---	2,4 - 3,2	3,2 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 9,0	9,0 - 12,0	
 ton	0,8 - 1,2	1,2 - 2,2	2,2 - 3,2	3,2 - 4,5	4,5 - 8,0	8,0 - 11,0		
Dimensioni d'ingombro senza utensili		A cm	23	26	33	36	41	48
		B cm	65	80	97	109	121	147
		C cm	23	26	33	36	41	50



G.F. Gordini srl

Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy
tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI

I dati e le immagini contenute nella Scheda Tecnica sono puramente indicativi, pertanto GF Gordini srl si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso