



TRINCIATRICE DA BRACCIO FORESTALE

Trinciatrice da braccio forestale adatta a trinciare erba, arbusti, cespugli e all'abbattimento e trinciatura di rami e alberi.

Rullo di appoggio livellatore con regolazione dell'altezza di taglio.

Slitte laterali di appoggio con pattini di usura sostituibili.

Supporto con attacco a 2 perni.

Rotore con mazze mobili a scomparsa per i mod. TFAM /TFB

Rotore con utensili fissi con inserti antiusura per i mod. TFA/TFW/TFX/TFS



Modello	um	TFAM		TFA			TFB			TFW		TFX		TFS		
		100	100	100	120	140	120	140	120	140	120	140	160			
Larghezza di lavoro	mm	1000		1000	1200	1400	1200	1400	1200	1400	1200	1400	1600			
Portata olio min-max	lt/min	75 - 90		100 - 120			100 - 120		130 - 140		180 - 200					
Press. olio min-max	bar	240 - 260		250 - 300			250 - 300		250 - 310		250 - 310					
Max taglio Ø	mm	100		120			150		250		400					
Rotore Ø	mm	360		410			410		440		520					
Mazza mobile a scomparsa	n.	18	---	16	20	24	---	---	---	---	---	---				
Utensile fisso con inserti antiusura	n.	---	37	---	---	---	30	36	30	36	30	36	42			
Peso	kg	550	560	820	900	980	920	1010	1040	1170	1230	1360	1430			