



Spazzatrice con benna di raccolta

SP / SW / SWH



Specifiche Tecniche



Spazzatrice con spazzole in polipropilene adatta a pulire e raccogliere materiale nei cantieri in genere e raschiare fango con il tagliente.






Benna di raccolta **con tagliente in acciaio** antiusura imbullonato reversibile (saldato per il mod. SP 110). Protezione anteriore e laterale del rullo spazzola completo di bande in gomma.
4 ruote in acciaio sotto la benna che evitano l'usura

del fondo benna (mod. **SWH**).

Kit innaffiante a caduta e a pressione con serbatoio acqua della capacità di 100 lt (optional) (non previsto per il mod. SP 110).

Trasmissione con **motore idraulico diretto** sull'albero spazzola (con pignoni e catena per il mod. SP 110).

Spazzatrice con benna di raccolta

MODELLO		SP 110	SW 125 SWH 125	SW 140 SWH 140	SW 155 SWH 155	SW 168 SWH 168	SW 180 SWH 180	SW 210 SWH 210	
Caratteristiche tecniche	um								
Larghezza di lavoro	mm	1100	1250	1400	1550	1680	1800	2100	
Larghezza totale	mm	1210	1360	1510	1660	1790	1910	2210	
Portata olio min-max	lt/min	20-30	25-35	30-40		35-50		50-90	
Pressione olio min-max	bar	140-175	160-240					180-240	
Peso mod. SP/SW dotazione standard	kg	215	285	350	362	380	400	485	
Peso mod. SWH dotazione standard	kg	–	355	385	397	415	435	525	
Materiale spazzola		sezioni sostituibili in polipropilene							
Anello Spazzola	Ø mm	400 x n. 30	550 x n. 28	550 x n. 31	550 x n. 34	550 x n. 37	550 x n. 39	550 x n. 46	
Velocità ottimale spazzola	giri/min	120							
Capacità benna di raccolta	lt	195	380	430	480	520	560	640	
	ton	1,1-1,4	1,4-1,8	1,7-2,5	2,2-2,8	2,5-3,6	2,9-4,2	3,5-4,8	
	ton	–	1,5-2,5	2,2-3,0	2,8-3,8	3,4-4,8	4,0-5,2	4,6-5,5	
	ton	–	–	2,8-3,5	3,1-3,8	3,5-4,2	4,0-5,0	4,5-5,2	
	ton	–	–	–	–	–	4,0-5,0	4,5-6,0	
	Dimensioni d'ingombro senza optional	A cm	121	136	151	166	179	191	221
		B cm	47	60	60	60	60	60	60
		C cm	106	140	140	140	140	140	140

Mod. SP 110 motore idraulico con trasmissione a catena.

Mod. SW/SWH motore idraulico diretto sull'albero spazzola.

Elimina l'usura degli organi di trasmissione.

Benna di raccolta con **tagliante in acciaio antiusura, imbullonato reversibile.**

Mod. SWH elimina l'usura del fondo benna con robuste ruote in acciaio per lo scorrimento della benna.



ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI



Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy
tel +39 0545 62712 fax +39 0545 62140
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

YOUR BEST CHOICE SINCE 1985.

